



YouTube

PRECISIONE
 $\pm 4\%$

1/2"

$\pm 20^\circ$



810 F

ISO 6789

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile a testa snodata

- Testa snodata per agevolare l'utilizzo in spazi ridotti o profondi.
- Angolo di inclinazione fino a 20° .
- Scala di lettura in Nm.
- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi.
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto.
- Fornita con certificato di collaudo.

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	☑	L (mm)	RISOL.	
810 F 100	U08104013	20 ÷ 100	1/2"	447	0,25	€ 209,00 € 136,00
810 F 200	U08104015	40 ÷ 200	1/2"	500	0,5	€ 209,00 € 136,00

⚠ IMPORTANTE ⚠

Quando la chiave è utilizzata inclinata a $\pm 20^\circ$ la coppia di serraggio deve essere impostata con un incremento del +5%.
Esempio: Coppia necessaria 90 Nm = Coppia per uso inclinato 94,5 Nm.

810 N

ISO 6789

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile

- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi.
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto.
- Fornita con certificato di collaudo.

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	☑	L (mm)	RISOL.	
810 N 5	U08104000	1 ÷ 5	1/4"	197	0,05	€ 200,00 € 126,00
810 N 25	U08104001	5 ÷ 25	1/4"	290	0,05	€ 200,00 € 126,00
810 N 50	U08104002	10 ÷ 50	3/8"	350	0,25	€ 200,00 € 126,00
810 N 100	U08104003	20 ÷ 100	1/2"	410	0,25	€ 200,00 € 126,00
810 N 200	U08104005	40 ÷ 200	1/2"	475	0,5	€ 200,00 € 126,00
810 N 340	U08104006	68 ÷ 340	1/2"	630	1	€ 231,00 € 150,00

812 N

ISO 6789

Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile

- **812 N 600:** Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistrorsi con rotazione del cricchetto di 180° .
- **812 N 1000:** Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistrorsi.
- Precisione $\pm 4\%$ del valore di coppia impostato.
- Scala di lettura in Nm.
- Segnale sensitivo e sonoro al raggiungimento della coppia impostata.
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto.
- Blocco di sicurezza dopo la regolazione della coppia.
- Fornita in cassetta di lamiera completa di certificato di collaudo.
- Cricchetto con attacco quadro 3/4".

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	☑	
812 N 600	U08120006	120 ÷ 600	3/4"	€ 920,00 € 644,00
812 N 1000	U08120010	200 ÷ 1000	3/4"	€ 1.151,00 € 806,00

3/4"

PRECISIONE
 $\pm 4\%$