

FILTRO DEPURATORE FILTER SEPARATOR



CODICE CODE	MISURA SECTION
F40G	1/4 x 1/4
F60G	1/2 x 1/2
F70G	1" x 1"

Scarico Automatico • Automatic Drain

F40GA	1/4
F60GA	1/2
F70GA	1"

RIDUTTORE DI PRESSIONE PRESSURE REGULATOR



CODICE CODE	MISURA SECTION
R40G	1/4 x 1/4
R60G	1/2 x 1/2
R70G	1" x 1"

LUBRIFICATORE LUBRICATOR



CODICE CODE	MISURA SECTION
L40G	1/4 x 1/4
L60G	1/2 x 1/2
L70G	1" x 1"

FILTRO - RIDUTTORE FILTER - REGULATOR



CODICE CODE	MISURA SECTION
FR40G	1/4 x 1/4
FR60G	1/2 x 1/2
FR70G	1" x 1"

Scarico Automatico • Automatic Drain

FR40GA	1/4
FR60GA	1/2
FR70GA	1"

FILTRO - RIDUTTORE - LUBRIFICATORE FILTER - REGULATOR - LUBRICATOR



CODICE CODE	MISURA SECTION
FRL40G	1/4 x 1/4
FRL60G	1/2 x 1/2
FRL70G	1" x 1"

Scarico Automatico • Automatic Drain

FRL40GA	1/4
FRL60GA	1/2
FRL70GA	1"

FILTRO - RIDUTTORE - LUBRIFICATORE FILTER - REGULATOR - LUBRICATOR



CODICE CODE	MISURA SECTION
FRL40GS	1/4 x 1/8 x 1/4
FRL60GS	1/2 x 1/4 x 1/2
FRL70GS	1" x 1/2 x 1"

ACCESSORI - ACCESSORIES

PIASTRINA DI COLLEGAMENTO CON 2 USCITE CONNECTION PLATE WITH 2 OUTLETS



CODICE CODE	MISURA SECTION
PAS180	1/8 x 2U
PAS200	1/4 x 2U
PAS300	1/2 x 2U

GHIERE E STAFFE PER REGOLATORI RING NUTS AND BRACKETS FOR REGULATORS



CODICE CODE	MISURA SECTION
FX3620	Ghiera 1/4
FX3630	Ghiera 1/2
SG	1/4
SG4	3/8 - 1/2



PARKER

GRUPPO FILTRO-RIDUTTORE-LUBRIFICATORE - FILTER - REGULATOR - LUBRICATOR

CODICE CODE	MISURA SECTION	CODICE CODE	MISURA SECTION	CODICE CODE	MISURA SECTION
TG240	1/4"x1/4"	TG250	3/8"x3/8"	TG270	3/4"x3/4"
		TG260	1/2"x1/2"		

STAFFE PER REGOLATORI BRACKETS FOR REGULATORS

CODICE CODE	MISURA SECTION
SGH	1/4"
SGH4	1/2"

GRUPPO FILTRO REGOLATORE FILTER - REGULATOR - LUBRICATOR + COALESCING FILTER

CODICE CODE	MISURA SECTION
TK260	1/2"x1/2"
CH17644	cartuccia coalescing filter cartridge



Utilizzato nelle carrozzerie, nelle macchine per elettro erosione e nelle macchine di misurazione tridimensionale a cuscino d'aria.

Combinato fra regolatore di pressione e separatore d'acqua con elemento filtrante da 5 microns + filtro per aria microscopicamente pura.

- Grado di separazione 99,999%
- Residuo olio < 0,01 mg./metro³
- Con terzo filtro a carboni attivi contro odori e fumi, residuo olio < 0,001 mg./metro³

Made in Europe



RIDUTTORE DI PRESSIONE MICRO MICRO PRESSURE REGULATOR

CODICE CODE	MISURA SECTION
1514	Entrata aria laterale 1/4 Lateral air inlet



RIDUTTORE DI PRESSIONE MICRO CON RUBINETTO AUTOMATICO MICRO PRESSURE REGULATOR WITH AUTOMATIC COUPLING

CODICE CODE	MISURA SECTION
1514U	1/4



RIDUTTORE DI PRESSIONE CON FILTRO PRESSURE REGULATOR WITH FILTER

CODICE CODE	MISURA SECTION
1513	Entrata aria inferiore 3/8" Lower air inlet
1612	Entrata aria inferiore 1/2" Lower air inlet



RIDUTTORE DI PRESSIONE CON FILTRO E RUBINETTI AUTOMATICI PRESSURE REGULATOR WITH FILTER AND AUTOMATIC COUPLING

CODICE CODE	MISURA SECTION
1513U	Entrata aria inferiore 3/8" Lower air inlet
1612U	Entrata aria inferiore 1/2" Lower air inlet



RIDUTTORE DI PRESSIONE MICRO MICRO PRESSURE REGULATOR

CODICE CODE	MISURA SECTION
1512	1/4



FILTRO MICRO MICRO FILTER

CODICE CODE	MISURA SECTION
FM14	1/4



LUBRIFICATORE MICRO MICRO LUBRICATOR

CODICE CODE	MISURA SECTION
LM14	1/4



FILTRO DEPURATORE
FILTER SEPARATOR

CODICE CODE	MISURA SECTION
JFP38	3/8" x 3/8"



FILTRO - RIDUTTORE
FILTER - REGULATOR

CODICE CODE	MISURA SECTION
JWP38	3/8" x 3/8"



RIDUTTORE DI PRESSIONE
PRESSURE REGULATOR

CODICE CODE	MISURA SECTION
JR38	3/8" x 3/8"



FILTRO - RIDUTTORE - LUBRIFICATORE
FILTER - REGULATOR - LUBRICATOR

CODICE CODE	MISURA SECTION
J2P38	3/8" x 3/8"



LUBRIFICATORE
LUBRICATOR

CODICE CODE	MISURA SECTION
JLP38	3/8" x 3/8"



STAFFE PER REGOLATORI
BRACKETS FOR REGULATORS

CODICE CODE	MISURA SECTION
JSR38	Ø 42




MANOMETRO ATTACCO POSTERIORE
PRESSURE GAUGE WITH REAR CONNECTION

CODICE CODE	MISURA SECTION
130212	Ø mm. 40 1/8" scala • range 0-12
130312	Ø mm. 50 1/8" scala • range 0-12



PIASTRINA DI COLLEGAMENTO CON 2 USCITE
CONNECTION PLATE WITH 2 OUTLETS

CODICE CODE	MISURA SECTION
JGS38	3/8" x 3/8"



RIDUTTORI PER ALTA PRESSIONE
REGULATORS FOR HIGH PRESSURE

RIDUTTORE DI PRESSIONE WILKERSON
PRESSURE REGULATOR WILKERSON

CODICE CODE	MISURA SECTION
R30C6H00	3/4
R30C8H00	1"
R40CBH00	1" 1/2
R40CCH00	2"

ENTRATA 20 BAR
USCITA 0,7 • 12,4 BAR
INLET 20 BAR
OUTLET 0,7 • 12,4 BAR



RIDUTTORE DI PRESSIONE EWO
PRESSURE REGULATOR EWO

CODICE CODE	MISURA SECTION
E286425	1/4
E274665	1/2
E280395	1"

ENTRATA 40 BAR
USCITA 0,5 • 25 BAR
INLET 40 BAR
OUTLET 0,5 • 25 BAR





Q.F. • Antipolvere

Prefiltro ceramico in grado di trattenere emulsioni e particelle solide di diametro sino a 5 micron. Una lunga durata di esercizio unita ad ottima resistenza al calore, una buona resistenza meccanica e all'abrasione ne permettono l'uso nelle condizioni più severe di utilizzo.

H.F. • Coalescing Filter

Filtro del tipo a coalescenza. La cartuccia è composta da più stadi di filtrazione; la parte coalescente è formata da fibre di vetro di diametro submicromico. Tale elemento è estremamente efficace per il trattenimento dell'olio e particelle solide, con un grado di filtrazione sino a 0,01 micron. L'aria resa è praticamente priva di olio.

C.F. • Activated Carbon Filter

Filtrazione con cartuccia a carbone attivo. È un filtro che utilizza il principio dell'assorbimento, necessario per l'eliminazione degli odori e dei vapori d'olio sino a 0,003 mg/m³. È utile farlo precedere da un filtro H per non saturarlo troppo rapidamente. La combinazione H + C permette un grado di filtrazione teorico del 99,99%

ATTACCHI Ø THREAD Ø	PORTATA LT/MIN AIR FLOW LT/MIN	FILTRO CON CARTUCCIA FILTER WITH CARTRIDGE
1/2"	1000	F0010QF
3/4"	1800	F0018QF
1"	3400	F0034QF
1"	5000	F0050QF
1" 1/2	9500	F0095QF
2"	16500	F0165QF

ATTACCHI Ø THREAD Ø	PORTATA LT/MIN AIR FLOW LT/MIN	FILTRO CON CARTUCCIA FILTER WITH CARTRIDGE
1/2"	1000	F0010HF
3/4"	1800	F0018HF
1"	3400	F0034HF
1"	5000	F0050HF
1" 1/2	9500	F0095HF
2"	16500	F0165HF

ATTACCHI Ø THREAD Ø	PORTATA LT/MIN AIR FLOW LT/MIN	FILTRO CON CARTUCCIA FILTER WITH CARTRIDGE
1/2"	1000	F0010CF
3/4"	1800	F0018CF
1"	3400	F0034CF
1"	5000	F0050CF
1" 1/2	9500	F0095CF
2"	16500	F0165CF

SEPARATORE DI CONDENZA A CICLONE CYCLON TYPE CONDENSATE SEPARATOR

ATTACCHI Ø THREAD Ø	PORTATA LT/MIN AIR FLOW LT/MIN	CODICE CODE
1/2" BSP	1000	SA0010
3/4" BSP	3000	SA0030
1" BSP	5000	SA0050
1" 1/2 BSP	9500	SA0095
2" BSP	16500	SA0165

Galleggiante scarico automatico • Automatic condensate drain **SAG**



FILTRO DA FILTER	CARTUCCIA CARTRIDGE	CARTUCCIA CARTRIDGE	CARTUCCIA CARTRIDGE
1/2"	C0010QF	C0010HF	C0010CF
3/4"	C0018QF	C0018HF	C0018CF
1"	C0034QF	C0034HF	C0034CF
1"	C0050QF	C0050HF	C0050CF
1" 1/2	C0095QF	C0095HF	C0095CF
2"	C0165QF	C0165HF	C0165CF

INDICATORE D'INTASAMENTO
DIFFERENTIAL PRESSURE INDICATOR

CODICE CODE	MAX. BAR
ID045	16



SCARICATORE A GALLEGGIANTE
FLOATING TYPE DRAIN

CODICE CODE	MISURA SECTION
SC12	1/2



SCARICATORE TEMPORIZZATO
TIMED DRAIN

CODICE CODE	MISURA SECTION
SC12E	1/2"



SCARICATORE ELETTRONICO
ELECTRONIC DRAIN

CODICE
CODE

ZERO4

Questo nuovo scaricatore di condensa permette l'evacuazione della condensa accumulatasi nell'apposito contenitore senza alcuna perdita di aria compressa. L'impiego di sensori di livello garantisce un'elevata affidabilità anche in presenza di condense oleose. Non richiede regolazioni. Le spie di funzionamento monitorano le condizioni di lavoro.

This new automatic condensate drain allows the discharge of the condensate without any loss of compressed air. By using high reliable sensors, the perfect operation is warranted also in case of oiling contaminated condensate. It doesn't need any adjustment. Operation leds are monitoring the working conditions.



Caratteristiche Tecniche/Technical Data

Tensione di alimentazione/Power supply: 230V / 50-60 Hz
(24 - 115 AC a richiesta/on request)
Assorbimento/Power consumption: 14 W
Pressione di esercizio/Working pressure: 0,5 ÷ 16 bar
Temperatura condensa/Condensate temp.: 1 ÷ 80 °C
Temperatura ambiente/Ambient temp.: 1 ÷ 60 °C
Capacità di scarico/Draining capacity: fino a/up to 190 l/h
Attacco entrata condensa/Inlet condensate connection: 1/2" F
Attacco uscita condensa/Outlet condensate connection: 1/4" F
Collegamento elettrico/Electrical connection: mini DIN standard

ESSICCATORI A CICLO FRIGORIFERO SERIE AMD
AMD SERIES REFRIGERATED AIR DRIERS



MODELLO MODEL	PORTATA / FLOW RATE Nm ³ /h l/min scfm	ATTACCHI CONNECTIONS	ALIMENTAZIONE POWER
ESD3	21 350 12	G 3/8" BSP-F	1/230-240/50
ESD6	36 600 21	G 1/2" BSP-F	1/230-240/50
ESD9	57 950 34	G 1/2" BSP-F	1/230-240/50
ESD12	72 1.200 42	G 1/2" BSP-F	1/230-240/50
ESD18	108 1.800 64	G 1/2" BSP-F	1/230-240/50
ESD25	150 2.500 88	G 1" BSP-F	1/230-240/50
ESD32	192 3.200 113	G 1.1/4" BSP-F	1/230-240/50

I dati riportati sono riferiti alle seguenti condizioni nominali: Temperatura ambiente 25°C, con aria in ingresso a 7 bar e 35°C e un pnto di rugiada in pressione di 5°C (punto di rugiada a pressione atmosferica -20,5°C).
Max condizioni di esercizio:
Temp. ambiente 45°C, Temp. ingresso aria 55°C e pressione ingresso aria 14 bar.

*Data refer to the following nominal conditions: Ambient temperature of 25°C, with inlet air inlet at 7 bar and 35°C and 5°C pressure DewPoint (-20.5°C atmosphere pressure DewPoint).
Max working conditions: Ambient temperature 45°C, air inlet temperature 55°C and air inlet pressure 14 bar.*