



TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC-HF/LIFT 230V+AC



WITH
WELDING
ACCESSORIES

PULSE

Aluminium

STEEL
STAINLESS
STEELS

Panoramica

TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC-HF/LIFT 230V+AC

cod. 852030

Saldatrice inverter TIG (innesci alta frequenza HF e LIFT) TIG PULSATO ed MMA in corrente continua e alternata (AC/DC), controllata a microprocessore.

Impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, alluminio, titanio, rame, nichel, magnesio e loro leghe.

Caratteristiche:

- regolazioni TIG: post gas, rampa/tempo discesa della corrente, bi-level, balance
- regolazioni MMA: arc force in funzione del tipo di elettrodo in uso
- funzionamento 2/4 tempi
- dispositivi hot started anti-stick
- predisposizione per comando a distanza
- elettrodi in MMA: rutili, basici, inox e ghisa
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente.

Completa degli accessori di saldatura TIG.



TIG AC-DC HF/LIFT MMA



COMANDI A DISTANZA



CERTIFICAZIONE EAC



1 PH 230V



MARCATURA CE

Dati tecnici



CODICE 852030



TENSIONE A VUOTO MAX 94 V



RENDIMENTO 75 %



TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V



CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 29 A



FATTORE DI POTENZA (cosφ) 0,7



FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz



CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 18 A



D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 3,2 mm



TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC-HF/LIFT 230V+AC

	CAMPO REG.NE CORRENTE 5 - 160 A		POTENZA ASSORBITA MAX 4,3 kW		GRADO DI PROTEZIONE IP23
	CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 160 @ 20 % A		POTENZA ASSORBITA AL 60% 2,5 kW		DIMENSIONI 43 x 17 x 34 cm
	CORRENTE IN DC 85 A		FUSIBILE DI RETE 16 A		PESO 13,7 kg

Accessori in dotazione

CAVO 16 MMQ 3 M - 123443

CAVO 16 MMQ 3 M ATLAS 25MQ - 713503



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036



RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 12 L/min - 722119

SPINA ATLAS 25MMQ - 712039

ST17 3P TORCIA TIG AX25 4M - 742423



TOLEDO 300 PINZA DI MASSA - 712231