



Mod. 2980C

Unità pneumatica di distribuzione olio fissa per fusti da 208 l composta da:

- Pompa pneumatica doppio effetto rapporto 3:1 mod. 2020 (vedi pag. 41);
- Ghiera di fissaggio pompa a fusto mod. 4340;
- Tubo flessibile in gomma L. 3 m, Ø 1/2" mod. 28703;
- Pistola per olio con tubetto e antigoccia mod. 2185;
- Regolatore di pressione con separatore di condensa e manometro mod. 7180.



Mod. 2982

Unità pneumatica di distribuzione olio fissa per fusti da 208 l con contalitri digitale composta da:

- Pompa pneumatica doppio effetto rapporto 3:1 mod. 2020 (vedi pag. 41);
- Ghiera di fissaggio pompa a fusto mod. 4340;
- Tubo flessibile in gomma L. 3 m, Ø 1/2" mod. 28703;
- Pistola contalitri digitale per olio mod. 2426 (vedi pag. 64);
- Regolatore di pressione con separatore di condensa e manometro mod. 7180.

MID MI-005
Approved



Mod. 2987MID

Unità pneumatica di distribuzione olio per fusti di 208 l, con contalitri **certificato MID MI-005**, composta da:

- Pompa pneumatica doppio effetto, rapporto 3:1 mod. 2032 (v. pag. 41);
- Staffa metallica di fissaggio pompa;
- Sistema automatico di scarico aria presente nel circuito di distribuzione olio mod. 2050, brevettato, **certificato secondo OIML R117-1** (v. pag. 51);
- Manometro per il controllo della pressione del circuito dell'olio;
- Tubo pescante rigido per fusti di 208 l mod. 2204, con ghiera di fissaggio mod. 4340;
- Tubo flessibile aspirazione Ø 1" lunghezza 1,5 m mod. 2205;
- Tubo mandata Ø 1/2" lunghezza 3 m mod. 28703;
- Pistola contalitri digitale **certificata MID MI-005** mod. 2545 (v. pag. 65).

Mod. 2987AG/MID

Unità pneumatica di distribuzione come mod. 2987MID in versione per antigelo.